



Specchio

934 - 934N

Lampada da parete in metallo, montaggio in aderenza tramite staffa in metallo.



Installazione

Parete

Ambiente

Per interni

Finitura

A specchio

Peso

0,42 kg

Fonti luminose disponibili

934
LED SMD
MASONLED
3000°k 407lm
CRI 81 ra

934N
LED SMD
MASONLED
4000°k 407lm
CRI 81 ra

Tensione

220-240V

Potenza

8W

Materiali principali

Acciaio
cromato,
PMMA

Conformità



Classe di isolamento

1

ISYLUCE®

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.



This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.


Keep this document after installation.

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX
via Industria 13 - 25011 PONTE S.MARCO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

ISYLUCE®

Art./Item 934 / 934N
Applique in alluminio LED 8W
Wall lamp 8W LED

Scheda tecnica



MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

