

Spot lunga

911 - 911N

Lampada in alluminio da parete, ambiente interno, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo.



Installazione

Parete

Ambiente

Per interni

Finitura

Bianco
sabbato

Peso

0,86 kg

Fonti luminose disponibili

911
LED
EDISON
3000k 1080lm
CRI 81,4 ra

911N
LED
EDISON
4000k 1080lm
CRI 81,4 ra

Tensione

220-240V

Potenza

12W

Materiali principali

Alluminio,
PMMA

Conformità



Classe di isolamento

1



ISYLUCE®


Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.



ISYLUCE®

Spot lunga
Art./Item 911 / 911N
Applique in alluminio LED 12W
Wall lamp 12W LED



Scheda tecnica

This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX
via Industria 13 - 25011 PONTE S.MARCO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

