


SOFTLIGHT

Lampada non vendibile sul mercato europeo.



230 Vac

Ra 100



1000 h

IP20

E14

-15°C
+35°C

Dati caratteristici

Potenza	25 W	Dimmerabile	Si	Tensione	230 Vac	Attacco	E14
IP	20	Flusso	160 lm	Tc	2700 K	Ra	100

Caratteristiche dimensionali

Ø	45 mm
H	80 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Flusso	160 lm
Temperatura di colore nominale CCT	2700 K
Indice resa cromatica	100
Durata di vita	1000 h
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	25 W
Tensione d'ingresso	230 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	Si
Corrente d'ingresso	0,1 A
Numero cicli	6000
Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
Posizione di funzionamento	360°

Norme e Direttive

2006/95/CE * Bassa Tensione	EN 60432-2+A2 * Anno 2012
2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile	244/2009 * Progettazione Eco Compatibile
2011/65/UE * RoHS	859/2009 * Progettazione Eco Compatibile
EN 60432-2 * Anno 2001	2010/30/EU * Energy Consumption
EN 60432-2+A1 * Anno 2006	874/2012 * Regulation for Energy Labelling

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905018245
Numero di pezzi confezione multipla	100
Barcode confezione multipla	8011905717742

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).