



DICROICA MR16 LUCE BIANCA 4200K - 5000H

Lampada fornibile fino ad esaurimento scorte in ottemperanza delle direttive europee.

12 Vdc

Ra 100



5000 h

IP20

GU5,3


-15°C
+35°C

38°

Dati caratteristici

Potenza	50 W	Fascio	38°	Dimmerabile	Si	Tensione	12 Vdc
Attacco	GU5,3	IP	20	Flusso	354 lm	Tc	4200 K
Ra	100	Axis	1500 cd				

Caratteristiche dimensionali



Ø	51 mm
H	45 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	38°
Flusso	354 lm
Temperatura di colore nominale CCT	4200 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	100
Durata di vita	5000 h
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	50 W
Tensione d'ingresso	12 Vdc
Dimmerabile	Si
Corrente d'ingresso	4,16 A
Fattore ponderato	53 kWh/1000h
Numero cicli	25000
Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
Posizione di funzionamento	360°

Altre Infotech

Reflector	Si
-----------	----

Norme e Direttive

2009/125/EC * Ecodesign	2012/19/EU * RAEE
1194/2012 * Regulation for Ecodesign	2014/30/EU * EMC
2015/1428 * Regulation for Ecodesign	
2010/30/EU * Energy Labelling	CEI EN 55015:2014 (+A1:2016)
874/2012 * Regulation for Energy Labelling	C
2011/65/EU * RoHS	

Dati logistica

Peso netto articolo	30 gr
Barcode articolo singolo	8011905815363
Numero di pezzi confezione multipla	20
Barcode confezione multipla	8011905759452

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).