




CANDELA ALOGENA



Dati caratteristici

Potenza	42 W	Fascio	320°	Dimmerabile	Si	Tensione	230 Vac
Attacco	E14	IP	20	Flusso	625 lm	Tc	3000 K
Ra	100						

Caratteristiche dimensionali

Ø	35 mm
H	98 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	320°
Flusso	625 lm
Temperatura di colore nominale CCT	3000 K
Indice resa cromatica	100
Durata di vita	2000 h
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	42 W
Tensione d'ingresso	230 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	Si
Corrente d'ingresso	0,18 A
Fattore ponderato	42 kWh/1000h
Numero cicli	15000
Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
Equivalenza con lampada ad incandescenza	55
Posizione di funzionamento	360°

Norme e Direttive

2006/95/CE * Bassa Tensione	EN 61000-3-2/A1/A2 * anno 2011
2004/108/CE * Compatibilità Elettromagnetica	EN 61000-3-3 * anno 2014
2011/65/UE * RoHS	EN 60598-1
2012/19/UE * RAEE	EN 60598-2-2
EN 61547 * anno 2010	2010/30/EU * Energy Consumption
EN 55015 * anno 2014	874/2012 * Regulation for Energy Labelling
EN 61000-3-2 * anno 2007	

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905829575
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905774851

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).