



LINEARE J - MULTISPIRE WELDED

Tipologia

Lampade agli alogeni, a bassissima tensione ed a tensione di rete.

Caratteristiche

Ottima resa del colore, costi contenuti, ampia diffusione e facilità d'impiego. Ma anche classi energetiche che rispecchiano le limitazioni della tecnologia impiegata ed ormai totalmente rimpiazzabili da più efficienti modelli a LED.

230 Vac

Ra 100



2000 h

IP20

R7s-15


-15°C
+35°C



Dati caratteristici

Potenza	120 W	Fascio	320°	Dimmerabile	Si	Tensione	230 Vac
Attacco	R7s-15	IP	20	Flusso	2220 lm	Tc	3000 K
Ra	100						

Caratteristiche dimensionali



L	78 mm
Ø	10 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	320°
Flusso	2220 lm
Temperatura di colore nominale CCT	3000 K
Colore della luce	Luce calda
Indice resa cromatica	100
Durata di vita	2000 h
Vita dei LED	L80
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	120 W
Tensione d'ingresso	230 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	Si
Corrente d'ingresso	0,52 A
Fattore ponderato	120 kWh/1000h
Numero cicli	15000
Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
Equivalenza con lampada ad incandescenza	155
Posizione di funzionamento	360°

Norme e Direttive

2009/125/EC, 244/2009, 859/2009, 1194/2012, 2015/1428, 2010/30/EU, 874/2012, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863	CEI EN 60432-2/A1:2006
CEI EN 55015:2020	CEI EN 60432-2/A2:2012
CEI EN 60432-2:2001	

Dati logistica

Peso netto articolo	5 gr
Barcode articolo singolo	8011905827748
Numero di pezzi confezione multipla	25
Barcode confezione multipla	8011905773021