Mini Silvia 120 h 190 mm Sandblasted Glass

930121.1 - Bianco

Apparecchio per installazione a pavimento, a parete o a soffitto o solo a pavimento nella versione a palo.
Configurazione: struttura in alluminio pressofuso lega EN AB-47100 (a basso contenuto di rame). Palo in alluminio estruso (nella versione a palo). Diffusore in vetro borosilicato, trasparente o sabbiato.
Rivestimento doppio strato ad alta resistenza alla corrosione: Le parti in alluminio sono verniciate con un doppio strato con polveri in linea con lo standard QUALICOAT: un primo strato di polvere epossidica (con ottima resistenza chimica e meccanica) e un secondo strato di finitura di polvere poliestere (resistente ai raggi UV ed agenti atmosferici). L'intero processo di verniciatura inizia dai componenti che sono stati precedentemente sabbiati per rendere la superficie più porosa e garantire una maggiore adesione della vernice. Ares effettua lavaggi alcalini e acidi per pulire completamente le superfici, risciacqua con acqua demineralizzata per rimuovere eventuali particelle di residui, in seguito esegue un trattamento di conversione chimica per proteggere contro la ruggine.
Grado di protezione: IP65
In conformità con la norma EN 60598-1
Classe di isolamento: I
Installazione: Mini Silvia: l'apparecchio è dotato di un pressacavo M16 (per cavi 4,5<Ø<10mm) posizionato sotto la testa dell'apparecchio. Mini Silvia a palo: l'apparecchio è dotato di un pezzo di cavo e un connettore a 3 vie a tenuta stagna (per cavi 5<Ø<13mm) per connessioni in sequenza. È consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni. Fissaggio ad una superficie di cemento direttamente con viti o in un plinto di cemento tramite una piastra di fissaggio (da ordinare separatamente).
Raccomandiamo l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio di illuminazione.
Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.
Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocarne la corrosione.
I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.



Specifiche principali

Potenza dell'impianto (W)	60
Supporti	a soffitto, palo, a parete
Ambiente	per esterni

Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Light distribution	Asimmetrica
Tipo di ottica	Luce diffusa





Elettriche

Frequenza (Hz)	50-60	**Classe di isolamento**	I
Lamp holder	E27		
Dimmabile	No		
Tipo di driver	non dimmerabile		
Emergenza	Senza		

Fisiche

Colore	Bianco